

MODELE	ALIMENTATION	VOLUME D'AIR M3/H			PRESSION STATIQUE V3 Pa	RENDEMENT ECHANGEUR V 3 %	PUISSANCE TOTALE moteur W	CONSOMMATION maxi V3 Kw/h A		BRUIT à 1m V 3 dba	Dimensions mm (1)										Diametre des raccords de gaine mm	Poids Kg	Dimension trappe de visite à prévoir (1)		
											Longueur A	Largeur B	Hauteur C	Ecartement D	Ecartement E	Hauteur pattes F	Diametre piquage G	Hauteur raccord J	Entraxe raccords ext K	Décalage L			Décalage M	Longueur interne	Largeur interne
		V 1	V 2	V 3																					
DFX-150-S2	220v/50Hz	90	120	150	80	73-87	32	0,074	<b>0,32</b>	27	<b>780</b>	<b>610</b>	<b>275</b>	700	641	40	97,5	60	450	80	119	<b>100</b>	17	1000	500
DFX-250-S2		150	200	250	85	75-89	40	0,093	<b>0,40</b>	32	<b>780</b>	<b>735</b>	<b>275</b>	700	765	40	144	70	530	102,5	102	<b>150</b>	21	1000	500
DFX-350-S2		210	280	350	145	75-91	80	0,095	<b>0,41</b>	35	<b>888</b>	<b>874</b>	<b>317</b>	790	906	40	144	70	650	112	124	<b>150</b>	30	1200	500
DFX-500-S2		300	400	500	160	75-90	110	0,21	<b>0,91</b>	38	<b>888</b>	<b>1016</b>	<b>321</b>	790	1048	40	194	84	730	143	124	<b>200</b>	33	1200	500
DFX-800-S2		480	640	800	140	74-90	240	0,43	<b>1,87</b>	46	<b>1164</b>	<b>1004</b>	<b>398</b>	1030	1046	0	248	87	690	157	149	<b>250</b>	60	1500	600
DFX-1000-S2		600	800	1000	160	74-89	300	0,61	<b>2,65</b>	47	<b>1164</b>	<b>1231</b>	<b>398</b>	1030	1273	0	248	87	920	155,5	149	<b>250</b>	67	1500	600
DFX-1250-S2		750	1000	1250	180	72-87	600	0,9	<b>3,91</b>	48	<b>1164</b>	<b>1231</b>	<b>398</b>	1030	1273	0	248	87	920	155,5	149	<b>250</b>	68	1500	600
DFX-1500-S2		900	1200	1500	150	74-89	480	0,82	<b>3,57</b>	50	<b>1664</b>	<b>1004</b>	<b>800</b>	1030	1046	400	348	130	510	247	sans	<b>350</b>	154	2000	1000
DFX-2000-S2		1200	1600	2000	150	75-90	600	1,2	<b>5,22</b>	50	<b>1664</b>	<b>1231</b>	<b>800</b>	1030	1273	400	348	130	740	245,5	SANS	<b>350</b>	179	2000	1000
DFX-2500-S2		1500	2000	2500	180	73-87	1200	1,5	<b>6,52</b>	51	<b>1664</b>	<b>1231</b>	<b>800</b>	1030	1273	400	348	130	740	245,5	sans	<b>350</b>	181	2000	1000

MODELE	ALIMENTATION	VOLUME D'AIR M3/H			PRESSION STATIQUE V3 Pa	RENDEMENT ECHANGEUR V 3 %	PUISSANCE TOTALE moteur W	CONSOMMATION maxi V3 Kw/h A		BRUIT à 1m V 3 dba	Dimensions mm (1)										Diametre des raccords de gaine mm	Poids Kg	Dimension trappe de visite à prévoir (1)		
											Longueur A	Largeur B	Hauteur C	Ecartement D	Ecartement E	Hauteur pattes F	Diametre piquage G	Hauteur raccord J	Entraxe raccords ext K	Décalage L			Décalage M	Longueur interne	Largeur interne
		V 1	V 2	V 3																					
ADFX-150-S2	220v/50Hz	90	120	150	80	73-87	32	0,1	<b>0,43</b>	27	<b>780</b>	<b>610</b>	<b>275</b>	700	641	40	97,5	60	450	80	119	<b>100</b>	17	1000	500
ADFX-250-S2		150	200	250	85	75-89	40	0,12	<b>0,52</b>	32	<b>780</b>	<b>735</b>	<b>275</b>	700	765	40	144	70	530	102,5	102	<b>150</b>	21	1000	500
ADFX-350-S2		210	280	350	145	75-91	80	0,24	<b>1,04</b>	35	<b>888</b>	<b>874</b>	<b>317</b>	790	906	40	144	70	650	112	124	<b>150</b>	30	1200	500
ADFX-500-S2		300	400	500	160	75-90	110	0,28	<b>1,22</b>	38	<b>888</b>	<b>1016</b>	<b>321</b>	790	1048	40	194	84	730	143	124	<b>200</b>	33	1200	500
ADFX-800-S2		480	640	800	140	74-90	240	0,47	<b>2,04</b>	46	<b>1164</b>	<b>1004</b>	<b>398</b>	1030	1046	0	248	87	690	157	149	<b>250</b>	60	1500	600
ADFX-1000-S2		600	800	1000	160	74-89	300	0,61	<b>2,65</b>	47	<b>1164</b>	<b>1231</b>	<b>398</b>	1030	1273	0	248	87	920	155,5	149	<b>250</b>	67	1500	600
ADFX-1250-S2		750	1000	1250	180	72-87	600	0,9	<b>3,91</b>	48	<b>1164</b>	<b>1231</b>	<b>398</b>	1030	1273	0	248	87	920	155,5	149	<b>250</b>	68	1500	600
ADFX-1500-S2		900	1200	1500	150	74-89	480	0,89	<b>3,87</b>	50	<b>1664</b>	<b>1004</b>	<b>800</b>	1030	1046	400	348	130	510	247	sans	<b>350</b>	154	2000	1000
ADFX-2000-S2		1200	1600	2000	150	75-90	600	1,2	<b>5,22</b>	50	<b>1664</b>	<b>1231</b>	<b>800</b>	1030	1273	400	348	130	740	245,5	SANS	<b>350</b>	179	2000	1000
ADFX-2500-S2		1500	2000	2500	180	73-87	1200	1,57	<b>6,83</b>	51	<b>1664</b>	<b>1231</b>	<b>800</b>	1030	1273	400	348	130	740	245,5	sans	<b>350</b>	181	2000	1000